

Preisliste 2018

gültig ab 1. Januar 2018

UNION BETON WERKE GmbH



Söchtenau

Verwaltung: Dingbuch 20, 83139 Söchtenau
Tel. +49(0)80 55 - 90 55 - 80, Fax +49(0)80 55 - 90 55 - 90
Mail: info@union-beton.de, www.union-beton.de

Vertrieb: Markus Buschmann
Mobil: +49(0)151-62 82 30 95
Mail: markus.buschmann@union-beton.de



Rosenheim

Bestellung/Dispo:
Tel. +49(0)80 55 - 90 55 - 0

DIN EN 206-1
DIN 1045-2



Bauteilbeispiel

Expositions-
klasse

Festigkeits-
klasse

Konsis-
tenz

Größt-
korn
(mm)

ÜK

Sorten-
nummer

Euro/m³
mittlere Festig-
keitsentwick-
lung. Normale
Witterung/
Sommer

Sorten-
nummer

Euro/m³
schnelle Festig-
keitsentwick-
lung. Kühle
Witterung/
Winter

Unbewehrte Bauteile in nicht betonangreifender Umgebung: Fundamente, Sauberkeitsschicht

z.B. Sauberkeitsschicht	X0	C 8/10	F3	32	1	7107	124,90	9106	127,40
	X0	C 8/10	F3	16	1	7109	128,00	9108	130,50
z. B. Randsteinbeton	X0	C 12/15	F1	32	1	7202	127,10	9202	129,60
	X0	C 12/15	F1	16	1	7204	130,20	9204	132,70
Unbewehrte Fundamente	X0	C 12/15	F3	32	1	7210	129,00	9210	131,50
	X0	C 12/15	F3	16	1	7212	131,00	9212	133,50
Einkornbeton, Drainbeton, nicht genormt, nicht güteüberwacht	X0	keine	F1	16	1	10546	125,70	10246	128,20
	X0	keine	F1	8	1	10542	125,70	10242	128,20
Verfüllbeton z. B. Kommwand, Schallschutzwand	X0	C 12/15	F5	16	1	7207	139,95	9207	142,45
	X0	C 12/15	F3	8	1	7209	146,00	9214	148,50

Innenbauteile, trocken oder ständig feucht: Wohnräume, Gründungsbauteile

Bewehrte Fundamente,	XC1 XC2	C 16/20	F3	32	1	7306	130,70	9306	133,20
	XC1 XC2	C 16/20	F3	16	1	7308	134,60	9308	137,10
Decken, Innenwände, Bodenplatten	XC3	C 20/25	F2	32	1	7402	132,80	9402	135,30
	XC3	C 20/25	F2	16	1	7404	136,75	9404	139,25
	XC3	C 20/25	F3	32	1	7412	134,95	9412	137,45
	XC3	C 20/25	F3	16	1	7414	139,05	9414	141,55
	XC3	C 20/25	F3	8	1	7417	150,00	9416	152,50

Außenbauteile mit direkter Beregnung und Frost, ohne Tausalzangriff

vertikale oder geneigte Außenbauteile, Ringanker	XC4 XF1	C 25/30	F3	32	1	7522	136,85	9522	139,35
	XC4 XF1	C 25/30	F3	16	1	7524	141,15	9524	143,65
	XC4 XF1	C 25/30	F3	8	1	7516	152,05	9516	154,55
	XC4 XF1	C 25/30	F4	32	1	7556	139,35	9552	141,85
	XC4 XF1	C 25/30	F4	16	1	7558	143,65	9554	146,15
	XC4 XF1	C 25/30	F4	8	1	7514	154,50	9514	157,00

Bauteile mit hohem Wassereindringwiderstand und Frostangriff (ohne Taumittel), „weiße Wanne“

Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton, „weiße Wanne“	XC4 XF1 XA1	C 25/30	F3	32	2	7536	137,75	9536	140,25
	XC4 XF1 XA1	C 25/30	F3	16	2	7538	142,20	9538	144,70
	XC4 XF1 XA1	C 25/30	F3	8	2	7540	153,05	9540	155,55
	XC4 XF1 XA1	C 25/30	F4	32	2	7543	140,25	9565	142,75
	XC4 XF1 XA1	C 25/30	F4	16	2	7545	144,70	9567	147,20
	XC4 XF1 XA1	C 25/30	F4	8	2	7587	155,50	9587	158,00

Vertikale TG-Bauteile im Sprühnebel- u. Spritzwasserbereich

Außenbauteile mit direkter Beregnung und Frost, schwacher chemischer Angriff, hoher Wassereindringwiderstand	XC4 XF1 XD1 XA1 XM1 XM2	C 30/37	F3	32	2	7606	144,00	9606	146,50
	XC4 XF1 XD1 XA1 XM1 XM2	C 30/37	F3	16	2	7614	149,00	9608	151,50
	XC4 XF1 XD1 XA1	C 30/37	F3	8	2	7624	156,50	9624	159,00
Wassereindringwiderstand	XC4 XF1 XD1 XA1 XM1 XM2	C 30/37	F4	32	2	7620	146,50	9620	149,00
	XC4 XF1 XD1 XA1	C 30/37	F4	16	2	7622	151,50	9622	154,00
	XC4 XF1 XD1 XA1	C 30/37	F4	8	2	7644	159,00	9644	161,50



Bauteilbeispiel

Expositions-
klasse

Festigkeits-
klasse

Konsis-
tenz

Größt-
korn
(mm)

ÜK

Sorten-
nummer

Euro/m³
mittlere Festig-
keitsentwick-
lung. Normale
Witterung/
Sommer

Sorten-
nummer

Euro/m³
schnelle Festig-
keitsentwick-
lung. Kühle
Witterung/
Winter

Außenbauteile mit Chlorid- oder starkem chemischen Angriff / Frostangriff

Tiefgaragen, geschlossene Parkhäuser	XC4 XF2 XF3 XD3 XA3	C 35/45	F3	32	2	7706	151,00	9706	153,50
	XC4 XF2 XF3 XD3 XA3	C 35/45	F3	16	2	7708	154,00	9708	156,50
	XC4 XF2 XF3 XD3 XA3	C 35/45	F3	8	2	7714	161,00	9714	163,50
	XC4 XF2 XF3 XD3 XA3	C 35/45	F4	32	2	7710	153,50	9710	156,00
	XC4 XF2 XF3 XD3 XA3	C 35/45	F4	16	2	7712	156,50	9712	159,00
	XC4 XF2 XF3 XD3 XA3	C 35/45	F4	8	2	7716	163,50	9716	166,00

Außenbauteile, LP- Beton, Frostangriff + Taumittel

Betonflächen im Spritzwasserbereich, Taumittelangriff, Einzelgaragen, Gehwege, Außentreppen	XC4 XF2 XF3 XD1 XA1 XM1 LP	C 25/30	F3	32	2	7576	145,40	9576	147,90
	XC4 XF2 XF3 XD1 XA1 XM1 LP	C 25/30	F3	16	2	7578	148,60	9578	151,10
	XC4 XF4 XD3 XA2 XM1 LP	C 30/37	F3	32	2	7676	151,05	9676	153,55
	XC4 XF4 XD3 XA2 LP	C 30/37	F3	16	2	7678	154,30	9678	156,80

Bauen in der Landwirtschaft: Güllebehälter, Fahrsilo, Futtertische

Böden ohne Verschleiß- beanspruchung	XC4 XF1 XA1	C 25/30	F3	32	2	7536	137,75	9536	140,25
	XC4 XF1 XA1	C 25/30	F3	16	2	7538	142,20	9538	144,70
	XC4 XF1 XA1	C 25/30	F3	8	2	7540	153,05	9540	155,55
Böden mit mäßiger oder starker Verschleißbeanspruchung	XC4 XF4 XD3 XA2 XM1 LP	C 30/37	F3	32	2	7676	151,05	9676	153,55
	XC4 XF4 XD3 XA2 LP	C 30/37	F3	16	2	7678	154,30	9678	156,80
Gährfuttersilo, Fahrsilo, Stallböden	XC4 XF2 XF3 XD3 XA3	C 35/45	F3	32	2	7706	151,00	9706	153,50
	XC4 XF2 XF3 XD3 XA3	C 35/45	F3	16	2	7708	154,00	9708	156,50
	XC4 XF2 XF3 XD3 XA3	C 35/45	F3	8	2	7714	161,00	9714	163,50

Beton für Industrieböden, Flügelglätter

Lagerflächen, Bodenplatten	XC4 XF1 XA1	C 25/30	F4	32	2	75650	140,25	95650	142,75
	XC4 XF1 XA1	C 25/30	F4	16	2	75670	144,70	95670	147,20
Verschleißbeanspruchung durch luft- oder gummibereifte Gabelstapler	XC4 XF1 XD1 XA1 XM1 XM2	C 30/37	F4	32	2	76200	146,50	96200	149,00
	XC4 XF1 XD1 XA1 XM1 XM2	C 30/37	F4	16	2	76420	151,50	96420	154,00
Verschleißbeanspruchung durch luft- oder gummibereifte Gabelstapler	XC4 XF2 XF3 XD3 XA3 XM2	C 35/45	F4	32	2	Nur mit Hochwertzement herzustellen →→→		97070	156,00
	XC4 XF2 XF3 XD3 XA3 XM2	C 35/45	F4	16	2			97090	159,00

Beton für Bohrpfähle in chemisch schwach angreifender Umgebung nach DIN EN 1536 / DIN-SPEC 18140

Bohrpfähle, Unterwasserbeton	XC4 XF1 XA1	C 25/30	F5	32	2	7593	138,50	9593	141,00
	XC4 XF1 XA1	C 25/30	F5	16	2	7595	145,00	9595	147,50
	XC4 XF1 XA1	C 25/30	F5	8	2	7597	155,50	9597	158,00

Leichtverarbeitbarer Beton für Innen- u. Außenbauteile (Schalungsdruck u. Dichtigkeit beachten!)

	XC4 XF1 XA1	C 25/30	F6	16	2	7559	145,90	9559	148,40
	XC4 XF1 XA1	C 25/30	F6	8	2	7569	165,50	9569	168,00
	XC4 XF1 XD1 XA1	C 30/37	F6	16	2	7659	153,00	9659	155,50
	XC4 XF1 XD1 XA1	C 30/37	F6	8	2	7669	167,80	9669	170,30
	XC4 XF2 XF3 XD3 XA3	C 35/45	F6	16	2	Nur mit Hochwertzement herzustellen →→→		9720	161,30



Bauteilbeispiel

Expositions-
klasse

Festigkeits-
klasse

Konsis-
tenz

Größt-
korn
(mm)

ÜK

Sorten-
nummer

Euro/m³
mittlere Festig-
keitsentwick-
lung. Normale
Witterung/
Sommer

Sorten-
nummer

Euro/m³
schnelle Festig-
keitsentwick-
lung. Kühle
Witterung/
Winter

Stahlfaserbeton für nicht tragende Bauteile (nur konstruktiv bewehrt)

20 kg/m ³	XC4 XF1 XA1	C 25/30	F3	32	2	7080	175,35	9080	177,85
20 kg/m ³	XC4 XF1 XA1	C 25/30	F3	16	2	7082	179,50	9082	182,00
25 kg/m ³	XC4 XF1 XA1	C 25/30	F3	32	2	7084	184,70	9084	187,20
25 kg/m ³	XC4 XF1 XA1	C 25/30	F3	16	2	7086	188,80	9086	191,30
30 kg/m ³	XC4 XF1 XA1	C 25/30	F3	32	2	7088	194,00	9088	196,50
30 kg/m ³	XC4 XF1 XA1	C 25/30	F3	16	2	7090	198,15	9090	200,65
35 kg/m ³	XC4 XF1 XA1	C 25/30	F3	32	2	7092	202,80	9092	205,30
35 kg/m ³	XC4 XF1 XA1	C 25/30	F3	16	2	7094	207,45	9094	209,95

Beton nach ZTV-ING (abweichend von DIN 1045-2 / DIN EN 206-1)

Kappen (Granitsplitt)	XC4 XF4 XD3 LP	C 25/30	F2	22 Splitt	2	7001	156,85	9001	159,35
Kappen	XC4 XF4 XD3 LP	C 25/30	F2	32	2	7003	143,50	9003	146,00
	XC4 XF4 XD3 LP	C 25/30	F2	16	2	7004	146,50	9004	149,00
Pfeiler und Widerlager	XC4 XF2 XF3 XD2 XA2	C 30/37	F3	32	2	7013	144,80	9013	147,30
	XC4 XF2 XF3 XD2 XA2	C 30/37	F3	16	2	7014	148,85	9014	151,35
Pfeiler, Widerlager und Überbau	XC4 XF2 XF3 XD3 XA3	C 35/45	F3	32	2	Nur mit Hochwertzement herzustellen →→→		9023	152,10
	XC4 XF2 XF3 XD3 XA3	C 35/45	F3	16	2		9024	156,55	

Sandbetone, Estriche (nicht güteüberwacht) CEM II BS 42,5 N

Nicht güte- überwacht	Bindemittelgehalt kg/m ³		Sorten Nr.		Euro/m ³		Bindemittelgehalt kg/m ³		Sorten Nr.		Euro/m ³	
	E 200	0/4 mm	10521		136,80		E 250	0/8 mm	10526		137,50	
	E 300	0/4 mm	10522		145,95		E 280	0/8 mm	10527		140,20	
	E 400	0/4 mm	10523		155,00		E 300	0/8 mm	10528		145,20	
	E 450	0/4 mm	10503		159,65		E 400	0/8 mm	10502		151,80	
	E 600 Schlemme in F4	0/4 mm	10525		175,35		E 450	0/8 mm	10504		156,80	

Konsistenzklassen Frischbeton:

Konsistenzklasse	C0	F1 / C1	F2 / C2	F3	F4	F5	F6
Ausbreitmaß (mm) / Verdichtungsmaß	> 1,46	< 340	350-410	420-480	490-550	560-620	630-690
Konsistenzbeschreibung	sehr steif	steif	plastisch	weich	sehr weich	fließfähig	sehr fließfähig

Nach DIN 1045-2 ist bauseits zusätzlich erforderlich:
 - bei XM2 C 30/37 Oberflächenbehandlung
 - bei XM3 Einstreuung von Hartstoffen nach DIN 1100
 - bei XA3 Zusätzliche Schutzmaßnahmen (Schutzschichten)
LP-Betone sind nicht zum Flügelglätten geeignet.

Das vollständige Betonsortenverzeichnis gemäß DIN EN 206-1, DIN 1045/Abschnitt 5.4.4., liegt in der Zentraldisposition zur Einsicht vor.
 Nettopreise zuzüglich gesetzlicher MwSt.

Vermittlung von Betonpumpen

Hinweis f. Betonpumpenabrechnung: Auf Sonderleistungen, Zuschläge und Mindesteinsatzpauschalen werden keine Rabatte gewährt. Betonpumpeneinsätze sind Dienstleistungen und nicht skontierbar.

Mietpreisliste für Betonpumpen mit Verteilermast, Schlauch- und Rohrleitungspumpen

	Einheit	Rohr / Schlauch	24 m	32 m	36 m	42 m	52 m	62 m
Mindestnutzungsbetrag	Euro / Einsatz	372,80	372,80	467,30	614,30	798,00	1118,30	1785,00
bis 10 m ³	Euro / pauschal	372,80	372,80	467,30	614,30	798,00	1118,30	1785,00
bis 20 m ³	Euro / pauschal	477,80	477,80	598,50	708,80	913,50	1155,00	1816,50
bis 30 m ³	Euro / pauschal	519,80	519,80	624,80	750,80	971,30	1207,50	1869,00
bis 50 m ³	Euro / m ³	16,80	17,00	18,50	21,90	28,40	32,00	36,20
bis 75 m ³	Euro / m ³	15,50	16,00	17,40	21,00	26,30	29,40	35,20
bis 100 m ³	Euro / m ³	15,00	15,20	16,80	20,00	24,70	27,20	34,70
bis 250 m ³	Euro / m ³	13,70	13,90	15,60	18,80	21,70	26,00	33,10
über 250 m ³	Euro / m ³	12,60	12,80	14,70	17,30	20,00	24,20	32,40
Mindestabnahmemenge	m ³ / Std	15	15	15	20	20	20	25
Stundensatz auch bei Wartezeit	Euro / je Std	246,80	236,30	278,30	330,80	430,50	577,50	787,50

Sonderleistungen und Zuschläge

Standortwechsel auf der Baustelle	Euro / Stck	60,00	60,00	70,00	80,00	95,00	105,00	130,00
Keine Reinigung am Einsatzort	Euro / pauschal	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Faserbetone	Euro / m ³	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Rohr/Schlauchleitung DN 65 bis DN 100	Euro / lfm	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Ohne Hilfspersonal Rohr/Schlauch- leitung auf- oder abbauen	Euro / lfm	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Begleitfahrzeug	Euro / pauschal	nach gesetzlichen Auflagen, mindestens jedoch 300,00 Euro						
Einsatz 2. Maschinist ohne Fahrzeug	Euro / je Std	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Nachtzuschlag Montag bis Freitag ab 20:00 bis 06.00 Uhr	Euro / je Std	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Samstagszuschlag von 06.00 bis 20.00 Uhr	Euro / je Std	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Sonn- und Feiertagszuschlag	Euro / je Std	Nach Vereinbarung						
Kurzfristige Absage < 14 Stunden	Euro / pauschal	355,00	355,00	445,00	585,00	760,00	1065,00	1700,00
Vergebliche Anfahrt	Euro / pauschal	355,00	355,00	445,00	585,00	760,00	1065,00	1700,00

Einsätze Samstag / Sonntag: muss eine Reinigungsmöglichkeit auf der Baustelle bereitgestellt werden!

Teleskop-Förderband 16 m max.

Einsatzpauschale (pro Einsatz) **Euro 100,00**

Fördern von Beton **Euro/m³ 10,00**

Fördern von Sand, Kies, Splitt **Euro/m³ 10,00**

Betonkonsistenz bei Förderbandeneinsatz: Im Regelfall F1 und F2, F3 nur bedingt möglich, ab F4 nicht mehr möglich.

Bei unvorhersehbaren hohen Entlade- und Transportzeiten verrechnen wir **Euro 90,00/Std.**



Sand und Kies ab Werk, oder im Fahrmischer

	Körnung	Euro/to ab Werk*	Euro/m ³ frei Bau/im Fahrmischer*
Natursand	0/4 mm	18,30	50,94
Riesel	4/8 mm	17,15	47,16
Riesel	8/16 mm	17,15	47,16
Riesel	16/32 mm	17,15	47,16
Rollkies	32/X mm	13,80	----
Mischkies	0/8 mm	18,30	50,94
Mischkies	0/16 mm	18,30	50,94
Mischkies	0/32 mm	18,30	50,94
Wandkies	0/X mm	13,80	----
Betonbruch	0/70 mm	13,00	----
Splitt	2/5 mm	25,00	60,50

Annahme von Erdaushub und Bauschutt auf Anfrage

* nicht rabatt- und skontierfähig

Betonblocksteine güteüberwacht

Bezeichnung	Länge in mm	Breite in mm	Tiefe in mm	Gewicht in kg	Euro / Stück*
groß	1800	600	600	1555	105,00
mittel	1200	600	600	1036	90,00
klein	600	600	600	518	60,00

Leihgebühr Verlegezange: 25,00 Euro / Tag, netto

*netto, ab Werk Söchtenau
nicht rabatt- und
skontierfähig



Werksgemischte Sonderbetone

Anwendungsbereich

Faserbetone mit Stahl-/Kunststofffasern,
Farbbeton, Leichtbeton

Je nach Anforderung

Preis auf Anfrage

Verfüllbaustoff

Anwendungsbereich

Verfüllbaustoff RoV 5016, Verfüllung von
Tankanlagen, Kanälen, Schächten

Konsistenzklasse

>F6

Preis auf Anfrage

Anhydrit – Fließestrich

Anwendungsbereich

Wohn- und Gewerbebau,
Innenbereich, kein Frostangriff

Kurzbezeichnung

CAF
CAF

Druckfestigkeit

C 25
C 30

Biegezugfestigkeit

F4
F5

Preis auf Anfrage
Preis auf Anfrage

Zement – Fließestrich

Anwendungsbereich

Wohn- und Gewerbebau, Innen- und
Außenbereich, Frostangriff, keine Taumittel

Kurzbezeichnung

CT

Druckfestigkeit

C 25

Biegezugfestigkeit

F4

Preis auf Anfrage

Betonzusatzmittel (Euro / kg)

Verzögerer 3,50 Euro

Fließmittel PCE 4,50 Euro

Fließmittel 3,50 Euro

Luftporenbildner 3,50 Euro

Betonverflüssiger 3,50 Euro

Auftragsannahme erfolgt über den anerkannten Baustoff-Großhandel unter Zugrundelegung unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen für Transportbeton oder direkt im Werk. Telefon 080 55 - 90 55-0.

Alle angegebenen Preise sind Nettopreise, die jeweils gültige Mehrwertsteuer wird zusätzlich verrechnet.

Dosiergebühr:

Für alle bauseits gestellten Zusatzmittel und Zusatzstoffe wird eine Dosiergebühr von Euro 3,50/m³ berechnet. Bei bauseits gestellten Zusatzmitteln / -stoffen erlischt unsere Gewährleistung.

Konsistenzveränderungen:

durch Wasserzugabe sind nicht statthaft.

Konsistenzveränderungen:

durch Zugabe von Fließmittel sind möglich, Euro 3,50/kg.

Entfernung:

Die Preise verstehen sich für 1 m³ verdichteten Beton im Umkreis von 10 km.

Entfernungszuschläge außerhalb des 10-km-Kreises nach Vereinbarung.

ZTV-ING. Ausdruck:

Auf Verlangen des Auftraggebers fertigen wir den Lieferscheinausdruck nach ZTV-ING. an, Euro 2,00/Ausdruck.

Bergzuschlag: Euro 8,00/m³.

Selbstabholer:

Bei Selbstabholung vermindert sich der Preis um Euro 7,00/m³.

Estriche und Sandbetone werden nicht güte- und fremdüberwacht. Güteüberwachung nur nach Vereinbarung.

Wir weisen darauf hin, daß bei Verarbeitung von Betonen der Überwachungskategorie 2 die Fremdüberwachung der Baustelle vorgeschrieben ist. Die „Vorläufige Richtlinie für Beton mit verlängerter Verarbeitbarkeitszeit“ und die „Richtlinie zur Nachbehandlung von Beton“ sind zu beachten und einzuhalten.

Sämtliche Betonsorten werden nach den neuen EU-Richtlinien mit chromatarmer Zementen hergestellt.

Mindermengenzuschläge:

Bei Lieferung von weniger als 4 m³ wird die Differenz auf 4 m³ berechnet und beträgt Euro 15,50/m³.

Heiz- / Winterzuschlag:

Während der kalten Jahreszeit liefern wir vorgewärmten Beton entsprechend den Vorschriften der DIN 1045 Abschnitt 11.1. Für das Vorwärmen der Zuschläge sowie Verwendung von Warmwasser berechnen wir einen Heizzuschlag von 5,00 Euro/m³.

Ladezeit:

Montag bis Freitag von 7.00 - 17.00 Uhr durchgehend. Für Lieferungen außerhalb dieser Zeit und an Samstagen von 7.00 - 12.00 Uhr wird ein Zuschlag von Euro 6,50/m³ berechnet.

Entladezeit / Wartezeit:

Die Entladezeit beträgt 5 Min./m³. Bei Überschreitung der Entladezeit lehnen wir eine Haftung für zwischenzeitlich auftretenden Erstarrungsbeginn des Betons ab und berechnen je angefangene 10 Minuten Euro 9,10.

Verweigerung der Annahme:

Wird eine Annahme von bestelltem Beton ohne unser Verschulden verweigert, gilt der Auftrag als ausgeführt und wird berechnet. Ist eine Umdisposition auf eine andere Baustelle möglich, berechnen wir an Fracht pauschal Euro 60,00/m³.

Restbetonentsorgung: Euro 40,00/m³.

Außergewöhnliche Kostensteigerungen nach dem 1. Januar 2018 müssen wir weitergeben.

Werke



© Copyright by Schubert & Franke, St. Pöten 2012.

Dispo Werk Söchtenau:

Tel. +49 (0)80 55 - 90 55 - 0
 Fax +49 (0)80 55 - 90 55 - 90
 Dingbuch 20
 83139 Söchtenau
 Mail: info@union-beton.de
 www.union-beton.de

Werk Rosenheim:

Tel. +49 (0)80 55 - 90 55 - 0
 Fax +49 (0)80 55 - 90 55 - 90
 Innlande 12
 83022 Rosenheim
 Mail: info@union-beton.de
 www.union-beton.de

