

Leistungserklärung gemäß Bauproduktenverordnung
Nr. LEO13043-01/2025 ersetzt 01/2024

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

*Splitt 3/5, Splitt 4/8, Splitt 8/11, Splitt 11/16, Splitt 16/22, Splitt 16/32
Sand 0/4_{f16}*

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

*Artikel Nr.: 3012 Splitt 3/5 Artikel Nr.: 3014 Splitt 4/8 Artikel Nr.: 3030 Splitt 8/11
Artikel Nr.: 3058 Splitt 16/22 Artikel Nr.: 3060 Splitt 16/32 Artikel Nr.: 3040 Splitt 11/16
Artikel Nr.: 3008 Brechsand 0 - 4 KK
alle Gesteinskörnungen aus natürlichem Dolomit Gestein*

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Gesteinskörnung für die Herstellung von Asphalt gemäß EN 13043; alle Gesteinskörnungen für die Gesteinsklassen G4 - G6 gemäß ÖNORM B 3580-1 bis ÖNORM B 3586.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Rohrdorfer Sand und Kies Beteiligungen, Lagerstraße 1-5, 2103 Langenzersdorf

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Steinbruch Leogang, A-5771, Griefßen 46

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 2+

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

*Die notifizierte Zertifizierungsstelle bvfs-Cert, NR. 1086 hat die Erstinspektion des Werkes und der werks-eigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
Konformitätsbescheinigung Nummer 1086-CPR-0006/2 für die werkseigene Produktionskontrolle gemäß EN 13043*

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nur relevant wenn eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist.

9. Erklärte Leistungen

Siehe Beilage 1-7

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Robert Grosinger, Technologie für mineralische Rohstoffe
(Name und Funktion)

Langenzersdorf, 11.09.2025
(Ort und Datum der Ausstellung)

**Rohrdorfer
Sand und Kies GmbH**
Gebietsbüro Weikersdorf
Am Lückenweg 1
A-2700 Wr. Neustadt
Tel.: +43 50543 33010

.....
(Unterschrift)



1086-CPR-0006/2

Wesentliche Merkmale	LEISTUNG	Harmonisierte technische Spezifikation
	3008 Brechsand 0/4 KK G4-G6	
Kornform, -größe und Rohdichte		EN 13043 : 2002/AC:2004
4.2 Korngruppen	0/4	
4.3 Korngrößenverteilung	G _F 85	
	NPD	
4.6 Kornform von groben Gesteinskörnungen und Gesteinskörnungsgemischen		
5.4.1 Rohdichte <i>p</i> _a	2,76- 2,82 Mg/m³	
Reinheit		
4.4 Gehalt an Feinanteilen	f _{NR}	
4.5 Qualität der Feinanteile Methylenblau-Wert (MB)	NPD	
Anteil gebrochener Oberflächen		
4.6.2 Anteil gebrochener Körner	NPD	
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln		
5.9 Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln	NPD	
Widerstand gegen Zertrümmerung		
5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung	LA ₂₅	
Widerstand gegen Polieren/Abrieb/Verschleiß/Abnutzung		
5.6 Widerstand gegen Polieren für Deckschichten	NPD	
5.7 Widerstand gegen Oberflächenabrieb	NPD	
5.3 Widerstand gegen Verschleiß	NPD	
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung		
7.5 Widerstand gegen Hitzebeanspruchung	NPD	
Raumbeständigkeit	keine industriell hergestellte Gesteinskörnung	
6.4.1 Dicalciumsilicat-Zerfall von Hochofenstückschlacke		
6.4.2 Eisen-Zerfall von Hochofenstückschlacke		
6.4.3 Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke		
Zusammensetzung/Gehalte		
6.2 Petrografische Beschreibung	natürlich karbonatischer Kies	
Gefährliche Stoffe		
- Abstrahlung von Radioaktivität	unbedeutend	
- Freisetzung von Schwermetallen	unbedeutend	
- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwaaerstoffen	unbedeutend	
- Freisetzung anderer gefährlichen Stoffe	unbedeutend	
Dauerhaftigkeit, Frostwiderstand		
7.2 Magnesiumsulfatwert von groben Gesteinskörnungen	NPD	
7.3.1 Wasseraufnahme als Vorversuch für den Frostwiderstand	WA ₂₄ 2	
7.3.2 Frostwiderstand	F 2	
7.3.3 Frost-Tausalz-Widerstand (extreme Bedingungen)	NPD	
7.4 "Sonnenbrand" von Basalt	kein Basalt	
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen		
5.8 Widerstand von Deckschichten gegen Abrieb durch Spikereifen	NPD	
Freiwillige Angaben gem. ÖNORM B 3130		
Anteil gebrochener Oberflächen		
4.6.3 Kantigkeit von feinen Gesteinskörnungen	NPD	



1086-CPR-0006/2

Wesentliche Merkmale	LEISTUNG	Harmonisierte technische Spezifikation
	3012 Splitt 3/5 G4-G6	
Kornform, -größe und Rohdichte		EN 13043 : 2002/AC:2004
4.2 Korngruppen	3/5	
4.3 Korngrößenverteilung	G _C 90/20	
4.6 Kornform von groben Gesteinskörnungen und Gesteinskörnungsgemischen	SI ₂₀	
5.4.1 Rohdichte <i>p_a</i>	2,76- 2,82 Mg/m³	
Reinheit		
4.4 Gehalt an Feinanteilen	f ₂	
4.5 Qualität der Feinanteile Methylenblau-Wert (MB)	NPD	
Anteil gebrochener Oberflächen		
4.6.2 Anteil gebrochener Körner	C 90/1	
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln		
5.9 Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln	NPD	
Widerstand gegen Zertrümmerung		
5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung	LA ₂₅	
Widerstand gegen Polieren/Abrieb/Verschleiß/Abnutzung		
5.6 Widerstand gegen Polieren für Deckschichten	NPD	
5.7 Widerstand gegen Oberflächenabrieb	NPD	
5.3 Widerstand gegen Verschleiß	NPD	
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung		
7.5 Widerstand gegen Hitzebeanspruchung	NPD	
Raumbeständigkeit	keine industriell hergestellte Gesteinskörnung	
6.4.1 Dicalciumsilicat-Zerfall von Hochofenstückschlacke		
6.4.2 Eisen-Zerfall von Hochofenstückschlacke		
6.4.3 Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke		
Zusammensetzung/Gehalte		
6.2 Petrografische Beschreibung	natürlich karbonatischer Kies	
Gefährliche Stoffe		
- Abstrahlung von Radioaktivität	unbedeutend	
- Freisetzung von Schwermetallen	unbedeutend	
- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwaaerstoffen	unbedeutend	
- Freisetzung anderer gefährlichen Stoffe	unbedeutend	
Dauerhaftigkeit, Frostwiderstand		
7.2 Magnesiumsulfatwert von groben Gesteinskörnungen	NPD	
7.3.1 Wasseraufnahme als Vorversuch für den Frostwiderstand	WA ₂₄₂	
7.3.2 Frostwiderstand	F 2	
7.3.3 Frost-Tausalz-Widerstand (extreme Bedingungen)	NPD	
7.4 "Sonnenbrand" von Basalt	kein Basalt	
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen		
5.8 Widerstand von Deckschichten gegen Abrieb durch Spikereifen	NPD	
Freiwillige Angaben gem. ÖNORM B 3130		
Anteil gebrochener Oberflächen		
4.6.3 Kantigkeit von feinen Gesteinskörnungen	NPD	



1086-CPR-0006/2

Wesentliche Merkmale	LEISTUNG	Harmonisierte technische Spezifikation
	3014 Splitt 4/8 KK G4-G6	
Kornform, -größe und Rohdichte		EN 13043 : 2002/AC:2004
4.2 Korngruppen	4/8	
4.3 Korngrößenverteilung	G _C 90/20	
4.6 Kornform von groben Gesteinskörnungen und Gesteinskörnungsgemischen	SI ₂₀	
5.4.1 Rohdichte <i>p_a</i>	2,76- 2,82 Mg/m³	
Reinheit		
4.4 Gehalt an Feinanteilen	f ₂	
4.5 Qualität der Feinanteile Methylenblau-Wert (MB)	NPD	
Anteil gebrochener Oberflächen		
4.6.2 Anteil gebrochener Körner	C 90/1	
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln		
5.9 Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln	NPD	
Widerstand gegen Zertrümmerung		
5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung	LA ₂₅	
Widerstand gegen Polieren/Abrieb/Verschleiß/Abnutzung		
5.6 Widerstand gegen Polieren für Deckschichten	NPD	
5.7 Widerstand gegen Oberflächenabrieb	NPD	
5.3 Widerstand gegen Verschleiß	NPD	
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung		
7.5 Widerstand gegen Hitzebeanspruchung	NPD	
Raumbeständigkeit	keine industriell hergestellte Gesteinskörnung	
6.4.1 Dicalciumsilicat-Zerfall von Hochofenstückschlacke		
6.4.2 Eisen-Zerfall von Hochofenstückschlacke		
6.4.3 Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke		
Zusammensetzung/Gehalte		
6.2 Petrografische Beschreibung	natürlich karbonatischer Kies	
Gefährliche Stoffe		
- Abstrahlung von Radioaktivität	unbedeutend	
- Freisetzung von Schwermetallen	unbedeutend	
- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwaaerstoffen	unbedeutend	
- Freisetzung anderer gefährlichen Stoffe	unbedeutend	
Dauerhaftigkeit, Frostwiderstand		
7.2 Magnesiumsulfatwert von groben Gesteinskörnungen	NPD	
7.3.1 Wasseraufnahme als Vorversuch für den Frostwiderstand	WA ₂₄ 2	
7.3.2 Frostwiderstand	F 2	
7.3.3 Frost-Tausalz-Widerstand (extreme Bedingungen)	NPD	
7.4 "Sonnenbrand" von Basalt	kein Basalt	
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen		
5.8 Widerstand von Deckschichten gegen Abrieb durch Spikereifen	NPD	
Freiwillige Angaben gem. ÖNORM B 3130		
Anteil gebrochener Oberflächen		
4.6.3 Kantigkeit von feinen Gesteinskörnungen	NPD	



1086-CPR-0006/2

Wesentliche Merkmale	LEISTUNG	Harmonisierte technische Spezifikation
	3030 Splitt 8/11 G4-G6	
Kornform, -größe und Rohdichte		EN 13043 : 2002/AC:2004
4.2 Korngruppen	8/11	
4.3 Korngrößenverteilung	G _C 90/20	
4.6 Kornform von groben Gesteinskörnungen und Gesteinskörnungsgemischen	SI ₂₀	
5.4.1 Rohdichte p_a	2,76- 2,82 Mg/m³	
Reinheit		
4.4 Gehalt an Feinanteilen	f ₂	
4.5 Qualität der Feinanteile Methylenblau-Wert (MB)	NPD	
Anteil gebrochener Oberflächen		
4.6.2 Anteil gebrochener Körner	C 90/1	
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln		
5.9 Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln	NPD	
Widerstand gegen Zertrümmerung		
5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung	LA ₂₅	
Widerstand gegen Polieren/Abrieb/Verschleiß/Abnutzung		
5.6 Widerstand gegen Polieren für Deckschichten	NPD	
5.7 Widerstand gegen Oberflächenabrieb	NPD	
5.3 Widerstand gegen Verschleiß	NPD	
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung		
7.5 Widerstand gegen Hitzebeanspruchung	NPD	
Raumbeständigkeit	keine industriell hergestellte Gesteinskörnung	
6.4.1 Dicalciumsilicat-Zerfall von Hochofenstückschlacke		
6.4.2 Eisen-Zerfall von Hochofenstückschlacke		
6.4.3 Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke		
Zusammensetzung/Gehalte		
6.2 Petrografische Beschreibung	natürlich karbonatischer Kies	
Gefährliche Stoffe		
- Abstrahlung von Radioaktivität	unbedeutend	
- Freisetzung von Schwermetallen	unbedeutend	
- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwaaerstoffen	unbedeutend	
- Freisetzung anderer gefährlichen Stoffe	unbedeutend	
Dauerhaftigkeit, Frostwiderstand		
7.2 Magnesiumsulfatwert von groben Gesteinskörnungen	NPD	
7.3.1 Wasseraufnahme als Vorversuch für den Frostwiderstand	WA ₂₄ 2	
7.3.2 Frostwiderstand	F 2	
7.3.3 Frost-Tausalz-Widerstand (extreme Bedingungen)	NPD	
7.4 "Sonnenbrand" von Basalt	kein Basalt	
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen		
5.8 Widerstand von Deckschichten gegen Abrieb durch Spikereifen	NPD	
Freiwillige Angaben gem. ÖNORM B 3130		
Anteil gebrochener Oberflächen		
4.6.3 Kantigkeit von feinen Gesteinskörnungen	NPD	



1086-CPR-0006/2

Wesentliche Merkmale	LEISTUNG	Harmonisierte technische Spezifikation
	3040 Splitt 11/16 G4-G6	
Kornform, -größe und Rohdichte		EN 13043 : 2002/AC:2004
4.2 Korngruppen	11/16	
4.3 Korngrößenverteilung	G _C 90/20	
4.6 Kornform von groben Gesteinskörnungen und Gesteinskörnungsgemischen	SI ₂₀	
5.4.1 Rohdichte <i>p_a</i>	2,76- 2,82 Mg/m ³	
Reinheit		
4.4 Gehalt an Feinanteilen	f ₂	
4.5 Qualität der Feinanteile Methyleneblau-Wert (MB)	NPD	
Anteil gebrochener Oberflächen		
4.6.2 Anteil gebrochener Körner	C 90/1	
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln		
5.9 Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln	NPD	
Widerstand gegen Zertrümmerung		
5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung	LA ₂₅	
Widerstand gegen Polieren/Abrieb/Verschleiß/Abnutzung		
5.6 Widerstand gegen Polieren für Deckschichten	NPD	
5.7 Widerstand gegen Oberflächenabrieb	NPD	
5.3 Widerstand gegen Verschleiß	NPD	
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung		
7.5 Widerstand gegen Hitzebeanspruchung	NPD	
Raumbeständigkeit	keine industriell hergestellte Gesteinskörnung	
6.4.1 Dicalciumsilicat-Zerfall von Hochofenstückschlacke		
6.4.2 Eisen-Zerfall von Hochofenstückschlacke		
6.4.3 Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke		
Zusammensetzung/Gehalte		
6.2 Petrografische Beschreibung	natürlich karbonatischer Kies	
Gefährliche Stoffe		
- Abstrahlung von Radioaktivität	unbedeutend	
- Freisetzung von Schwermetallen	unbedeutend	
- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwaaerstoffen	unbedeutend	
- Freisetzung anderer gefährlichen Stoffe	unbedeutend	
Dauerhaftigkeit, Frostwiderstand		
7.2 Magnesiumsulfatwert von groben Gesteinskörnungen	NPD	
7.3.1 Wasseraufnahme als Vorversuch für den Frostwiderstand	WA ₂₄ 2	
7.3.2 Frostwiderstand	F 2	
7.3.3 Frost-Tausalz-Widerstand (extreme Bedingungen)	NPD	
7.4 "Sonnenbrand" von Basalt	kein Basalt	
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen		
5.8 Widerstand von Deckschichten gegen Abrieb durch Spikereifen	NPD	
Freiwillige Angaben gem. ÖNORM B 3130		
Anteil gebrochener Oberflächen		
4.6.3 Kantigkeit von feinen Gesteinskörnungen	NPD	



1086-CPR-0006/2

Wesentliche Merkmale	LEISTUNG	Harmonisierte technische Spezifikation
	3058 Splitt 16/22 G4-G6	
Kornform, -größe und Rohdichte		EN 13043 : 2002/AC:2004
4.2 Korngruppen	16/22	
4.3 Korngrößenverteilung	G _C 90/20	
4.6 Kornform von groben Gesteinskörnungen und Gesteinskörnungsgemischen	SI ₂₀	
5.4.1 Rohdichte <i>p_a</i>	2,76- 2,82 Mg/m³	
Reinheit		
4.4 Gehalt an Feinanteilen	f ₂	
4.5 Qualität der Feinanteile Methyleneblau-Wert (MB)	NPD	
Anteil gebrochener Oberflächen		
4.6.2 Anteil gebrochener Körner	C 90/1	
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln		
5.9 Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln	NPD	
Widerstand gegen Zertrümmerung		
5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung	LA ₂₅	
Widerstand gegen Polieren/Abrieb/Verschleiß/Abnutzung		
5.6 Widerstand gegen Polieren für Deckschichten	NPD	
5.7 Widerstand gegen Oberflächenabrieb	NPD	
5.3 Widerstand gegen Verschleiß	NPD	
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung		
7.5 Widerstand gegen Hitzebeanspruchung	NPD	
Raumbeständigkeit	keine industriell hergestellte Gesteinskörnung	
6.4.1 Dicalciumsilicat-Zerfall von Hochofenstückschlacke		
6.4.2 Eisen-Zerfall von Hochofenstückschlacke		
6.4.3 Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke		
Zusammensetzung/Gehalte		
6.2 Petrografische Beschreibung	natürlich karbonatischer Kies	
Gefährliche Stoffe		
- Abstrahlung von Radioaktivität	unbedeutend	
- Freisetzung von Schwermetallen	unbedeutend	
- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwaaerstoffen	unbedeutend	
- Freisetzung anderer gefährlichen Stoffe	unbedeutend	
Dauerhaftigkeit, Frostwiderstand		
7.2 Magnesiumsulfatwert von groben Gesteinskörnungen	NPD	
7.3.1 Wasseraufnahme als Vorversuch für den Frostwiderstand	WA ₂₄ 2	
7.3.2 Frostwiderstand	F 2	
7.3.3 Frost-Tausalz-Widerstand (extreme Bedingungen)	NPD	
7.4 "Sonnenbrand" von Basalt	kein Basalt	
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen		
5.8 Widerstand von Deckschichten gegen Abrieb durch Spikereifen	NPD	
Freiwillige Angaben gem. ÖNORM B 3130		
Anteil gebrochener Oberflächen		
4.6.3 Kantigkeit von feinen Gesteinskörnungen	NPD	



1086-CPR-0006/2

Wesentliche Merkmale	LEISTUNG	Harmonisierte technische Spezifikation
	3060 Splitt 16/32 G4-G6	
Kornform, -größe und Rohdichte		EN 13043 : 2002/AC:2004
4.2 Korngruppen	16/32	
4.3 Korngrößenverteilung	G _C 90/20	
4.6 Kornform von groben Gesteinskörnungen und Gesteinskörnungsgemischen	SI ₂₀	
5.4.1 Rohdichte <i>p_a</i>	2,76- 2,82 Mg/m³	
Reinheit		
4.4 Gehalt an Feinanteilen	f ₂	
4.5 Qualität der Feinanteile Methylenblau-Wert (MB)	NPD	
Anteil gebrochener Oberflächen		
4.6.2 Anteil gebrochener Körner	C 90/1	
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln		
5.9 Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln	NPD	
Widerstand gegen Zertrümmerung		
5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung	LA ₂₅	
Widerstand gegen Polieren/Abrieb/Verschleiß/Abnutzung		
5.6 Widerstand gegen Polieren für Deckschichten	NPD	
5.7 Widerstand gegen Oberflächenabrieb	NPD	
5.3 Widerstand gegen Verschleiß	NPD	
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung		
7.5 Widerstand gegen Hitzebeanspruchung	NPD	
Raumbeständigkeit	keine industriell hergestellte Gesteinskörnung	
6.4.1 Dicalciumsilicat-Zerfall von Hochofenstückschlacke		
6.4.2 Eisen-Zerfall von Hochofenstückschlacke		
6.4.3 Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke		
Zusammensetzung/Gehalte		
6.2 Petrografische Beschreibung	natürlich karbonatischer Kies	
Gefährliche Stoffe		
- Abstrahlung von Radioaktivität	unbedeutend	
- Freisetzung von Schwermetallen	unbedeutend	
- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwaaerstoffen	unbedeutend	
- Freisetzung anderer gefährlichen Stoffe	unbedeutend	
Dauerhaftigkeit, Frostwiderstand		
7.2 Magnesiumsulfatwert von groben Gesteinskörnungen	NPD	
7.3.1 Wasseraufnahme als Vorversuch für den Frostwiderstand	WA ₂₄ 2	
7.3.2 Frostwiderstand	F 2	
7.3.3 Frost-Tausalz-Widerstand (extreme Bedingungen)	NPD	
7.4 "Sonnenbrand" von Basalt	kein Basalt	
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen		
5.8 Widerstand von Deckschichten gegen Abrieb durch Spikereifen	NPD	
Freiwillige Angaben gem. ÖNORM B 3130		
Anteil gebrochener Oberflächen		
4.6.3 Kantigkeit von feinen Gesteinskörnungen	NPD	