

Leistungserklärung gemäß Bauproduktenverordnung
Nr. LEO13383-1/01-2026

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

HMB 300/1000

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

1097 HMB 300/1000

Alle Gesteinskörnungen aus natürlichem karbonatischen Gestein

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Grobe Gesteinskörnung für die Verwendung in Wasserbauwerken und sonstigen Ingenieurbauten.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Rohrdorfer Sand & Kies Beteiligungen GmbH, Lagerstraße 1-5, 2103 Langenzersdorf

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Steinbruch Leogang, A-5771 Griefßen 46

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Notifizierte Stelle(n): entfällt im System 4

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nur relevant wenn eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist.

9. Erklärte Leistung

siehe Beilage 1-6

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Robert Grosinger, Technologie für mineralische Rohstoffe
(Name und Funktion)

Leogang, 13.08.2026

(Ort und Datum der Ausstellung)



**Rohrdorfer
Sand und Kies GmbH**
Gebietsbüro Weikersdorf
Am Luckerweg 1
A-2700 Wr. Neustadt
Tel.: +43 50543 33010

.....
(Unterschrift)

Wesentliche Merkmale	LEISTUNG	Harmonisierte technische Spezifikation
	1097 HMB 300/1000	
Steinform, -größe und Rohdichte		EN 13383-1 : 2014 System 4
4.3 Steinform	LT _A	
4.2 Steinklassen	HMB 300/1000	
4.4 Anteil gerundeter Steine	RO ₅ *	
5.2 Gesteinsdichte	2,79 Mg/m³	
Widerstand gegen Brechen		
5.3 Widerstand gegen Brechen	CS ₁₃₀	
Widerstand gegen Abrieb		
5.4 Widerstand gegen Abrieb	M _{DE} NPD	
Freisetzung gefährlicher Substanzen		
- Abstrahlung von Radioaktivität	unbedeutend	
- Freisetzung von Schwermetallen	unbedeutend	
- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen	unbedeutend	
- Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe	unbedeutend	
Raumbeständigkeit		
6.5.2.1 Dicalciumsilicat-Zerfall von Hochofenstückschlacke	keine industriell hergestellte Gesteinskörnung	
6.5.2.2 Eisenzerfall von Hochofen-Stückschlacke		
6.5.2.3 Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke		
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit		
7.4 Frost-Tau-Wechselbeständigkeit	FT _A	
Widerstand gegen Salzkristallation		
7.5 Widerstand gegen Salzkristallisation	MS _{NPD}	
Beständigkeit von Basalt gegen "Sonnenbrand"		
7.6 Sonnenbrand	kein Basalt	

* Steinbruchmaterial, keine gerundete Oberfläche